

Batterie lithium 24V 121Ah LiFePO4



Référence | B24121L

Caractéristiques techniques

Référence produit : B24121L
Technologie : Lithium Fer Phosphate
Tension nominale : 25.6V
Capacité minimum : 121Ah
Energie : 3113Wh
Tension de charge : 29.2V
Courant de charge standard : 60A
Courant de charge rapide : 100A
Courant de charge continue : 100A
Courant de décharge pulse : 150A (3s)
Autodécharge : <3% /mois
Température de fonctionnement : -20°C à 60°C
Température de charge : 0°C à 45°C
Nombre de cycles : 2 000 à 1C 100% DOD

Gestion de la batterie par BMS

- ✓ Protection contre les courts-circuits
- ✓ Protection contre les surcharges 350A±50A
- ✓ Protection contre les décharges profondes tension < 18V
- ✓ Protection contre les températures élevées > 65°C
- ✓ La protection est réalisée par une coupure de la batterie, la reconnexion est automatique
- ✓ Equilibrage des cellules


Connexion

Vis M8

Poids : 26.5kg


Dimensions : 480(L)x170(l)x235(h)mm

IP51 (protection contre les chutes verticales de gouttes d'eau)




Different Rate Discharge Curve

Different Rate Discharge Curve @25°C




Different Temperature Discharge Curve

Different Temperature Discharge Curve @0.5C




State of Charge Curve

State of Charge Curve @0.5C 25°C




Charging Characteristics

Charging Characteristics @0.5C 25°C



Cycle Life Curve

Different DOD Discharge Cycle Life Curve @1C



Self Discharge Characteristics Curve

Different Temperature Self Discharge Curve

